

LANCAR GL-20 é uma massa de extrema pressão para lubrificação de rolamentos de agulha, chumaceiras lisas, rolamentos de rodas, juntas, chassis e equipamentos submetidos a choques e vibrações.

CARACTERÍSTICAS

- Graças à sua fórmula específica, **LANCAR GL-20** responde às exigências de lubrificação de equipamentos muito variados. Seu carácter multifuncional e suas possibilidades de aplicação permitem um racionamento de stocks e uma simplificação da manutenção.
- Responde às exigências da maioria dos construtores e de equipamentos automóveis.
- Miscibilidade com a maioria das massas de sabão convencionais.
- Muito boa formação de película lubrificante resistente à água, às variações de temperatura, revoluções e às contaminações.
- Permite reduzir os custos de manutenção.
- **LANCAR GL-20** não contém chumbo, nem nenhum outro metal pesado considerado nocivo para a saúde humana ou para o ambiente.

APLICAÇÕES

- Entre suas aplicações possíveis está o transporte, a agricultura, as obras públicas, em veículos todo-terreno, etc.
- **LANCAR GL-20** é igualmente apropriado para qualquer aplicação individual onde se necessite uma massa de extrema pressão NLGI-2.

CÓDIGO E EMBALAGEM

- GL-20/400:** 400 gr. Cartucho polietileno.
- GL-20/5:** 5 Kg. Embalagem de polietileno
- GL-20/45:** 45 Kg. Embalagem metálica
- GL-20/185:** 185 Kg. Embalagem metálica



Lancar GL-20/5 5 kg.



Lancar GL-20/400 400gr.