



MASSA LÍQUIDA DE CERÂMICA RESISTENTE A SEVERAS TEMPERATURAS E PRESSÕES

**LANCAR GLC**

**Tratamento antifricção em spray, com partículas cerâmicas, componentes penetrantes e aderentes, que oferece uma excelente lubrificação em todo o tipo de correias submetidas às mais severas condições de temperatura, velocidade e fricção.**



#### PROTECTOR

- Depois de actuarem os penetrantes, adquire uma extraordinária aderência.
- Graças à sua grande resistência à temperatura e à fricção, supera em muito as exigências mais extremas de lubrificação (correntes de motos de competição, correntes de karts, correntes de fornos, etc.)
- Repele facilmente a água e a corrente fica perfeitamente protegida.
- Suporta as condições climáticas mais adversas, mantendo-se aderida e evitando salpicos.
- As partículas cerâmicas suportam temperaturas superiores a 2000°C.

#### SUPER LUBRIFICANTE

O produto foi formulado especificamente para a aplicação em correntes de motos de estrada, kart...

A nível industrial é aplicável em correias de fornos submetidas a altas temperaturas.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- **Agitar muito bem a embalagem de modo a que ao aplicar o produto saia um jacto uniforme em cada aplicação.**
- Aplicar em pressões breves e frequentes.
- Assim que terminar de aplicar o produto, deixar os componentes penetrantes actuar durante 5 minutos.
- De preferência aplicar na posição vertical.

#### CÓDIGO E EMBALAGEM

**GLC 400:** 400 ml de produto.



Para todo o tipo de condições climáticas.