



PELICULA LUBRIFICANTE LANCAR L.F.

LANCAR LF é um tratamento antifricção em spray, com componentes lubrificantes, que permite proteger qualquer mecanismo que for submetido à fricção, evitando assim problemas de oxidações e desgastes desnecessários.

PROTECTOR

Graças ao tratamento antifricção que cobre também as irregularidades microscópicas, obtém-se uma grande protecção contra o óxido e a corrosão por um longo período de tempo, sendo aliás, um excelente amigo dos trabalhos de montagem de qualquer mecanismo por muito delicado que este seja. Oferece uma grande protecção contra a corrosão em ambientes marinhos e industriais.



Lancar L.F. 400 400gr.

SUPER LUBRIFICANTE

Pelo seu grande poder de penetração e lubrificação é a melhor solução para todo o tipo de mecanismos que se encontrem expostos a perigo de gripagem e desgaste prematuro. Rolamentos, correntes, cabos, montagem de motores, parafusos, porcas, dobradiças, etc. Excelente lubrificante para utilizar como óleo de corte nos trabalhos de roscagem.

MODO DE USO

- Agitar muito bem a embalagem (spray).
- Aplicar preferivelmente em posição vertical.
- Não aplicar como dieléctrico..

PRECAUÇÕES

Recipiente sob pressão.
Proteger dos raios solares.
Não expor a temperaturas superiores a 50°
Não perfurar nem queimar a embalagem.
Não vaporizar para uma chama ou corpo incandescente.
Manter fora do alcance das crianças.

CÓDIGO E EMBALAGEM

LF 400: 400 ml (spray).

LF: a granel (consultar os tipos de embalagem).